SÚPER MP




SÚPER MP

**SUPER MAQUINAS PERFORMANCE S.A.S**
INSTAGRAM: @supermp_
www.supermpperformance.com

TEL: 3142707720 / 3135250299

# EXCAVADORA SP 150

| | |
|---|---|
| **PESO TOTAL:** | 15 T |
| **POTENCIA BRUTA:** | 86KW |
| **CAPACIDAD DEL BALDE:** | 0,6 |
| **COMBUSTIBLE:** | GASOLINA |

**AIRE ACONDICIONADO: NO**
*SIN AIRE ACONDICIONADO*

SÚPER MP

Diseño sin cola, más flexible, eficiente y ahorrador de energía

**Excelente rendimiento, satisface plenamente las necesidades de diversos usuarios.**




La excavadora de orugas **SP 150** es adecuada para diversos entornos de operaciones de ingeniería, como ingeniería municipal, movimiento de tierras, paisajismo, reparación de carreteras, trituración de hormigón, dragado de ríos, extracción de madera forestal, perforación de ingeniería, nivelación de hormigón, carga y descarga de mercancías, etc. Puede reemplazar rápidamente varios accesorios operativos. La máquina completa está equipada con una variedad de accesorios.

tales como cubo, martillo rompedor, pinza giratoria, barrena, apisonador vibratorio, ventosa eléctrica, etc. para satisfacer las diversas necesidades.

Satisface las necesidades de ingeniería de los clientes. Es fácil de reemplazar y sencillo de operar.

# MARCA
# NUEVA ACTUALIZACIÓN
NUEVA EXPERIENCIA

## CABINA DEL CONDUCTOR

El interior de la cabina está equipado con una imagen de marcha atrás y una pantalla electrónica, lo que hace que la conducción sea más segura; el cristal integrado en la parte delantera de la cabina se puede levantar y ubicado en cualquier momento, con un amplio campo de visión, buena fiabilidad y menor ruido; el espacio El asiento alivia en gran medida la fatiga del conductor.




### Sistema de energía

CUMINNS 4BTAA3. 9 86KW

Equipada con el motor CUMINNS 4BTAA3.9 de alta potencia y 86 kW, la potencia de salida es más estable, la máquina funciona con mayor suavidad, el consumo de combustible es bajo, la potencia es fuerte, el par motor es grande y es fácil de mantener.

### Sistema hidráulico

Equipada con bomba de émbolo variable con sistema de detección de carga y sistema hidráulico importado, toda la máquina tiene mayor sensibilidad y velocidad de respuesta más rápida, logrando
Combinación eficiente de motor/bomba/válvula, y mejora la relación de eficiencia energética general.
del funcionamiento de toda la máquina.

# Parámetros detallados de la máquina

| | | |
|---|---|---|
| Peso total | 15 | T |
| Capacidad del cucharón | 0,6 m³ | |
| Modelo de motor | CUMINNS 4BTAA3. 9 | |
| Poder | 86/2200 kW/r/min | |
| Volumen del tanque de combustible | 247 | L |
| Velocidad de desplazamiento | 5. 3/3. 1 km/h | |
| Velocidad de giro | 12 r/min | |
| Calificabilidad | 70 | % |
| Fuerza de excavación del cucharón | 90 | KN |
| Presión del suelo | 39 | kPa |
| Modelo de bomba hidráulica | HP3V75 en línea | |
| Flujo máximo | 165*2 | L/min |
| Presión de funcionamiento | 37 | MPa |
| Volumen del tanque de aceite hidráulico | 130 | L |
| Longitud total | 7580 | mm |
| Ancho total | 2490 | mm |
| Altura total (parte superior del brazo oscilante) | 2780 | mm |
| Altura total (techo de la cabina) | 2815 | mm |
| Distancia al suelo del contrapeso | 870 | mm |
| Min. distancia al suelo | 430 mm | |
| Radio de giro de la cola del vehículo | 2155 | mm |
| Longitud de contacto con el suelo de la vía | 3000 mm | |
| Longitud de la zapata | 3735 | mm |



# Parámetros detallados de la máquina

| | | |
|---|---|---|
| Ancho de vía | 2000 | mm |
| Ancho de zapata 800 | 2500 | mm |
| Ancho de zapata | 500 mm | |
| Ancho de la mesa giratoria | 2490 | mm |
| Altura máxima de excavación | 8870 | mm |
| Altura máxima de descarga | 6420 | mm |
| Profundidad máxima de excavación | 5740 | mm |
| Profundidad máxima de excavación de la pared vertical | 5190 mm | |
| Profundidad máxima de excavación (cuando el nivel del agua alcanza los 2,5 metros de longitud) | 5525 | mm |
| Distancia máxima de excavación | 8605 mm | |
| Distancia máxima de excavación a nivel del suelo | 8480 mm | |
| Radio de giro mínimo (mm) | 2495 | mm |
| Altura máxima con radio de giro mínimo | 6430 mm | |
| Distancia entre el centro de giro y el extremo posterior | 2155 | mm |
| Altura del contrapeso | 1935 mm | |
| Longitud de contacto con el suelo (durante el transporte) | 4410 mm | |
| Longitud de la varilla del cucharón | 2500 | metro |
| Longitud del brazo oscilante | 4600 m | |

Nota: Las imágenes y los parámetros son solo de referencia. Debido a las constantes actualizaciones tecnológicas, los materiales y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. La máquina de la foto puede incluir equipamiento adicional. Consulte con el vendedor para obtener información sobre configuraciones específicas.